

# XADO ATOMIC OIL

## 5W-30 SN

Легкотекучее синтетическое моторное масло нового поколения.

Содержит атомарный ревитализант.

Применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малых грузовых автомобилей.

- Разработано для современных (модельного ряда после 2010 года) европейских и американских автомобилей, предусматривающих применение масел с высшими эксплуатационными свойствами.
- Особо рекомендуется для двигателей автомобилей GM, MB и BMW с нормами токсичности Euro IV(V) и увеличенными интервалами замены.
- Надежно смазывает и защищает двигатели с высокой удельной мощностью, в том числе многоклапанные, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха, непосредственным впрыском.
- Пригодно для дизельных двигателей с аккумуляторной системой впрыска (Common Rail), и системой впрыска насос-форсунка (Pumpe-Düse), выполняет требования VW 505.01, Ford M2C-917A.
- Изготовлено по «mid SAPS»-технологии и обеспечивает увеличенный ресурс катализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров (DPF — Diesel Particulate Filter).

**Масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 SN** выполняет требования спецификаций:

SAE 5W-30  
API SN  
ACEA A3/B4, C3

требования фирм производителей:

GM dexos2; GM-LL-A-025/B-25;  
VW 502.00/505.00/505.01; BMW Longlife-04;  
MB-Approval 229.51; Ford M2C-917A

### Физико-химические данные\*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,850
Вязкость при 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,6
Вязкость при 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	66,7
Динамическая вязкость при -30 °C, cP	<6600
Индекс вязкости	170
Температура вспышки, °C	234
Температура застывания, °C	<-36
Сульфатная зольность, масс. %	0,78

\* типичные показатели

### Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

### Упаковка

евробочка 60 L  
евробочка 200 L

Арт. XA 20668  
Арт. XA 20768