

XADO ATOMIC OIL

10W-40 Diesel Truck

Полусинтетическое масло высшего класса для дизельных двигателей большегрузных автомобилей и автобусов. Содержит атомарный ревитализант.

XADO ATOMIC OIL 10W-40 Diesel Truck – всесезонное моторное масло высшего класса для дизельных двигателей грузовых автомобилей. Его превосходные эксплуатационные свойства обеспечены базовым маслом технологии гидрокрекингвого синтеза и лучшим пакетом присадок, специально разработанным для высоконагруженных дизельных двигателей. По своим характеристикам превосходит требования самой строгой европейской спецификации ACEA E4/E7 и требования ведущих автопроизводителей MB 229.5, VDS-3, MAN 3277 к маслам для двигателей UHPD (Ultra High Performance Diesel).

Ресурс двигателя, надежность, мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Обеспечивает высшую степень надежности дизельных двигателей при всех режимах эксплуатации.
- Продлевает срок службы двигателя в 2-3 раза и существенно снижает затраты на его техническое обслуживание.
- Экологично, уменьшает вредные выбросы в атмосферу и особенно рекомендуется для дизельных двигателей Euro-3 (Euro-2).
- Исключительно защищает двигатель и турбоагрегат от износа и стенки цилиндра от «полировки».
- Обладает уникальным запасом эксплуатационных свойств и обеспечивает интервалы замены более 100'000 км в двигателях Euro-3.
- Надежно защищает двигатель при работе на высокосернистом топливе (содержание серы до 0,5%).
- Содержит двигатель в чистоте, нейтрализует загрязнение моторного масла сажей.

Масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 Diesel Truck выполняет требования спецификаций:

SAE 10W-40
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA E4/E7

требования фирм производителей:

MB 228.5
Volvo VDS-2, VDS-3
MAN M 3277
DAF HP-2
Renault RXD/RLD-2
MTU/DDC type 3

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,873
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	14,1
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	90
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	150
Температуры вспышки, °С	220
Температура застывания, °С	<-36
Сульфатная зольность, масс. %	1,8
Щелочное число, mgKOH/g	10,0

* типичные показатели

Применение

Для дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, специальной наземной техники (учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля)

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20610

Арт. XA 20710