

ATOMIC Pro-industry motor oil 10W-40 SL/CF

Полусинтетическое моторное масло с ревитализантом для легковых автомобилей.

Применяется в бензиновых и дизельных двигателях всех типов, в том числе форсированных (многоклапанных, с непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером).

Благодаря высокому содержанию ревитализанта XADO® [фактор ревитализации RF 5.5], масло ATOMIC® 10W-40 SL/CF обеспечивает максимально возможный уровень защиты двигателя, эффективно компенсируя текущий износ его деталей в процессе эксплуатации.

Масло ATOMIC Pro-industry motor oil 10W-40 SL/CF выполняет

требования спецификаций:

SAE 10W-40
ACEA A3/B4
API SL/CF

требования фирм производителей:

VW 500.00/505.00
MB 229.1
BMW Special Oil

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,862
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,7
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	90,5
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5420
Индекс вязкости	154
Температура вспышки, °С	220
Температура застывания, °С	<-36
Сульфатная зольность, масс.	1,01
Щелочное число, мгКОН/г	8,4

**типичные показатели*

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 25644
Арт. XA 25744