

ATOMIC Pro-industry motor oil 15W-40 CI-4 Diesel

Минеральное моторное масло с ревитализантом.

Применяется всесезонно для дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей. Благодаря высокому содержанию ревитализанта XADO® [фактор ревитализации RF 5.5], обеспечивает максимально возможный уровень защиты двигателя, эффективно компенсируя текущий износ его деталей в процессе эксплуатации.

Масло ATOMIC Pro-industry motor oil 15W-40 CI-4 Diesel выполняет требования спецификаций:

SAE 15W-40
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA A3/B4/E7
Global DHD-1
JASO DH-1

требования фирм производителей:

MB 228.3
Caterpillar ECF 1a
Mack EO-M Plus
MAN M 3275
Renault Truck RLD-2
Volvo VDS-2, VDS-3
Allison C4 Level
Cummins CES 20076/77/78
Deutz DQC –III
MTU Type 2

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,871
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,0
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	97,6
Вязкость при –20 °C, мПа·с	4510
Индекс вязкости	146
Температура вспышки, °C	214
Температура застывания, °C	<–27
Сульфатная зольность, масс. %	1,37
Щелочное число, мгKOH/g	10,3

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 60 L
бочка 200 L

Арт. XA 25614
Арт. XA 25714