

ATOMIC Pro-industry Motor Oil 5W-40 SL/CF

Синтетическое масло с ревитализантом для легковых и малых грузовых автомобилей.

Применяется в бензиновых и дизельных двигателях всех типов, в том числе форсированных (многоклапанных, с непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером).

Благодаря высокому содержанию ревитализанта XADO® [фактор ревитализации RF 5.5], обеспечивает максимально возможный уровень защиты двигателя, эффективно компенсируя текущий износ его деталей в процессе эксплуатации.

Масло ATOMIC Pro-industry motor oil 5W-40 SL/CF выполняет

требования спецификаций:

требования фирм-производителей:

SAE 5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

VW 502.00/505.00
MB 229.3
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
Porsche A40
PSA B71 2294 In Prog. (PSA Level 2)
Renault RN 0700/0710

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,852
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,7
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	86,4
Вязкость при -30 °С, мПа·с	5090
Индекс вязкости	179
Температура вспышки, °С	221
Температура застывания, °С	<-42
Сульфатная зольность, масс. %	1,16
Щелочное число, mgKOH/g	9,6

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 60 L
бочка 200 L

Арт. XA 25606
Арт. XA 25706