

Revitalizant EX120

для гидроусилителя руля и гидравлического оборудования

Усиленный ревитализант.

Предназначен для защиты от износа и восстановительного ремонта гидроусилителя руля и другого гидравлического оборудования.

Во время обработки агрегатов гидросистем формирует на поверхностях деталей качающих, исполнительных и распределительных устройств (золотников) защитное металлокерамическое покрытие. В результате восстанавливаются эксплуатационные характеристики гидравлического оборудования.

Благодаря на 20% большей* концентрации активного вещества обладает расширенным запасом по восстановлению изношенных поверхностей и их защите от износа.

**по отношению к продукту XADO гель-ревитализант для гидроусилителя руля.*

Преимущества

- Устраняет вой насоса, вызванный износом.
- Снижает усилие на руле.
- Повышает четкость работы гидроусилителя руля уже через 50-100 км пробега после применения.
- Снижает уровень шума и вибрации насоса гидросистемы.
- Защищает детали от износа при пониженном уровне масла.

Порядок применения

Обработка узла с объемом гидравлической системы 1-2 л

1. Содержимое шприца внести в бачок гидроусилителя руля.
2. После внесения ревитализанта при включенном двигателе вращать рулевое колесо в течение 5-10 мин.
3. Ревитализация считается законченной через 50 ч работы механизма (приблизительно 1500 км пробега).

Дозировка

Объем системы, л	1-2	2-5	5-8
Количество шприцов (8 мл), шт	1	2	3
Схема обработки	однократно	однократно	однократно

Примечания

Характерным признаком начала ревитализации является улучшение в работе рулевого механизма (снижение усилия на руле, четкость работы, снижение шума) уже с первых километров пробега после обработки. Если спустя 100-200 км пробега улучшение в работе гидроусилителя не наступило, то наиболее вероятной причиной этого является ошибочная диагностика.

Упаковка

шприц 8 ml

Арт. ХА 11032