

VERYLUBE Смазка литиевая для ШРУС (с дисульфидом молибдена)

Смазка с дисульфидом молибдена для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).

Консистентная смазка содержит минеральное масло, литиевый загуститель, чистый высокодисперсный дисульфид молибдена, благодаря которому надежно защищает узлы и подшипники скольжения, работающие при пиковых и/или знакопеременных нагрузках.

Рекомендуется к применению в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей, в шарнирах скольжения, шлицевых соединениях и зубчатых муфтах промышленного оборудования.

Совместима со всеми типами автомобильных и промышленных смазок на литиевой основе, смешивается с ними в любом соотношении.

Преимущества

- Специальная смазка для ШРУС.
- Надежно защищает узлы и подшипники, работающие при пиковых и/или знакопеременных нагрузках.
- Обладает высокой механической и химической стабильностью, сохраняет защитные и противоизносные свойства даже после длительных механических и тепловых перегрузок.
- Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.
- Является водоотталкивающей и может использоваться в узлах, работающих в контакте с водой.
- Образует хорошую изоляцию и предотвращает загрязнение подшипника.

Уровень эксплуатационных свойств:

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XCCEB 2 (ISO 6743-9)

KPF2N-25 (DIN 51502)

Технические данные*

Цвет, визуально	чёрный
Класс консистенции по NLGI	2
Пенетрация, при 25 °С, мм ⁻¹	285
Температура каплепадения, °С	>180
Рабочая температура, °С	
длительно	<130
кратковременно °С	<150

**типичные показатели*

Упаковка

туба 125 ml

Арт. XB 30251

бочка 54 kg

Арт. XB 30451

картридж 450 ml

Арт. XB 30051

бочка 180 kg

Арт. XB 30751

ведро 1 kg

Арт. XB 30651