

VERYLUBE Смазка литиевая комплексная (с кондиционером металла)

Универсальная комплексная литиевая смазка с кондиционером металла

Смазка содержит минеральное масло, литиевый загуститель, молекулярный кондиционер металла, специальные добавки.

Применяется для смазки узлов и соединений, работающих при высоких тепловых и механических перегрузках.

Рекомендуется для узлов и подшипников автомобилей, промышленного оборудования, работающих с частотой вращения до 10 000 min⁻¹.

Благодаря кондиционеру металла существенно снижает потери на трение, предотвращает задиры и сводит к минимуму износ.

Совместима со всеми типами автомобильных и промышленных смазок на литиевой основе, смешивается с ними в любом соотношении.

Преимущества

- Обеспечивает в течение длительного времени надежную смазку узлов и механизмов при сверхвысоких нагрузках и температурах.
- Существенно снижает потери на трение и надежно защищает детали от износа.
- Способствует экономии энергоносителей.
- Используется в узлах, предусматривающих закладку смазки на весь срок эксплуатации.
- Предотвращает образование задиров, схватывание металлов, защищает от ржавчины и коррозии.
- Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.
- Обладает превосходными влаго- и пылезащитными свойствами.

Уровень эксплуатационных свойств:

NLGI 2 (ASTM D217)

ISO-L-XDIB 2 (ISO 6743-9)

KP2N-30 (DIN 51502)

Технические данные*

Цвет	коричневый
Пенетрация, при 25 °С, мм ⁻¹	277
Температура каплепадения, °С	>260
Рабочая температура, °С:	
длительно	<150
кратковременно	<200
Нагрузка сваривания, Н	>2800
Показатель износа, мм	<0,7

*типичные показатели

Упаковка

туба 125 ml	Арт. XB 32052	бочка 54 kg	Арт. XB 30452
картридж 450 ml	Арт. XB 30052	бочка 180 kg	Арт. XB 30752
ведро 1 kg	Арт. XB 30652		