

VERYLUBE Смазка литиевая универсальная густая

Универсальная консистентная смазка с формулой EP (Extreme Pressure).

Смазка содержит минеральное масло, литиевый загуститель, добавки.

Применяется для смазки и защиты от агрессивной среды узлов и соединений, работающих при высоких тепловых и механических перегрузках, для смазки подшипников качения и скольжения различных узлов и механизмов.

Благодаря комплексу EP (Extreme Pressure) защищает механизмы от разрушительного износа в условиях эксплуатации, где использование обычных литиевых смазок недопустимо.

Совместима со всеми типами автомобильных и промышленных смазок на литиевой основе, смешивается с ними в любом соотношении.

Преимущества

- Обладает высокой механической и химической стабильностью и сохраняет защитные и противоизносные свойства даже после длительного воздействия механических и тепловых перегрузок.
- Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.
- Является умеренно водоотталкивающей и может применяться в узлах, работающих в контакте с водой.
- Образует хорошее уплотнение, предотвращает загрязнение узла (подшипника).
- Выдерживает скорости вращения до 10 000 min⁻¹.

Уровень эксплуатационных свойств:

NLGI 2 (ASTM D217)

ISO-L-XBCEB 2 (ISO 6743-9)

KP2K-20 (DIN 51502)

Технические данные*

Цвет, визуально	светло-коричневый
Класс консистенции по NLGI	2
Пенетрация, при 25 °С	280
Температура каплепадения, °С	> 180
Структура	средневолокнистая
Рабочая температура, °С	
длительно	< 130
кратковременно	< 150
Нагрузка сваривания, N	> 3000
Показатель износа, мм	< 0,5

*типичные показатели

Упаковка

туба 125 ml

картридж 450 ml

жестяная банка 1 kg

Арт. XB 30250

Арт. XB 30050

Арт. XB 30650

бочка 54 kg

бочка 180 kg

Арт. XB 30450

Арт. XB 30750