

# XADO Compressor Oil 100

Синтетическое компрессорное масло.  
Содержит атомарный ревитализант.

Универсально для компрессоров всех типов, может применяться в вакуум-насосах.  
Применяется для смазывания и герметизации узлов компрессоров низкого, среднего и высокого давления (0,15...50 МПа), сжимающих воздух или нерастворимые газы.  
Благодаря синтетической полиальфаолефиновой основе и комплексу эффективных присадок обеспечивает увеличение интервалов замены масла и снижение уноса масла в 3–4 раза.  
Вследствие предельно низкой испаряемости минимизирует риск загустевания и образования отложений.  
Отличается превосходными уплотняющими свойствами, быстро деэмульгирует воду.  
Снижает расход масла для смазки цилиндропоршневой группы крейцкопфных машин.

## Преимущества

- Компенсирует текущий износ узлов компрессоров и поддерживает их в безыносном состоянии.
- Повышает производительность поршневых компрессоров до 15%.
- Увеличивает ресурс компрессоров в 2-3 раза.
- Снижает потребляемую мощность приводов компрессоров до 12%.
- Защищает детали компрессора от воздействия агрессивных сред.
- Обеспечивает идеальную подгонку деталей друг к другу в процессе обкатки, как новых компрессоров, так и после капитального ремонта.
- Снижает и стабилизирует рабочую температуру.
- Уменьшает уровень шума и вибрации.

## Уровень эксплуатационных свойств

ISO-VG 100  
DIN 51506  
USDA H2

## Физико-химические данные\*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,874
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	12,3
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	97
Индекс вязкости	115
Температура вспышки, °С	277
Температура застывания, °С	<-54

*\*типичные показатели*

## Упаковка

бочка 60 L  
бочка 200 L

Арт. ХА 20627  
Арт. ХА 20727