

XADO EP 00/000

Универсальная литиевая консистентная смазка с комплексом присадок EP.

Высококачественная многоцелевая полужидкая смазка для централизованных систем смазки грузовых автомобилей, спецтехники и промышленного оборудования.

Изготовлена на литиевом загустителе и высокоочищенном минеральном базовом масле, легирована комплексом противозадирных и противоизносных присадок (EP/AW — Extreme Pressure/Anti Wear), содержит антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, атомарный ревитализант. Компенсирует текущий износ рабочих поверхностей при регулярном применении.

Преимущества

- Обладает легкой прокачиваемостью и высокой проникаемостью к деталям, даже при значительных отрицательных температурах (до – 30 °C).
- Вязкостные свойства базового масла, пакет противозадирных и противоизносных присадок придают смазке отличные смазывающие свойства и гарантируют высокую несущую способность смазки при значительных контактных нагрузках на шестернях и в подшипниках.
- Эффективные ингибиторы коррозии защищают детали системы смазки от коррозии даже при случайном попадании воды.
- Большой срок службы смазки обеспечен высокой механической стабильностью и стойкостью к окислению.
- Благодаря наличию атомарного ревитализанта смазка поддерживает поверхности деталей узлов в идеальном состоянии, предотвращает образование задиров.

Выполняет требования:

NLGI 00 (ASTM D217)
ISO-L-XCBFB 00 (ISO 6743)
KP00H-30 (DIN 51502)

Технические данные*

Загуститель	литиевый
Цвет	желтовато-коричневый
Плотность при 20 °C, kg/l	0,93
Базовое масло	минеральное
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	200
Температура каплепадения, °C	150
Температурный диапазон применения, °C	-30...+110
Механическая стабильность:	
рабочая пенетрация (60 циклов), 0,1 мм	400-430
Антикоррозионные свойства (ISO 11007):	
SKF Emcor дистиллированная вода	0-0
SKF Emcor солёная вода	2-3
коррозия меди 24 ч/100 °C (ASTM D4048)	1b

*типичные показатели

Применение

Для централизованной смазки элементов подвески (бортовые передачи, общая смазка подшипников шасси) грузовых автомобилей, внедорожников, сельскохозяйственной и строительной техники.

Стационарные промышленные шестеренчатые и червячные редукторы, где рекомендована многоцелевая литиевая полужидкая смазка консистенции NLGI 00.

Смазка поддерживает рабочие поверхности трения механизмов в идеальном состоянии, для существенного восстановительного ремонта используйте гели-ревитализанты XADO.

Упаковка

жестебанка 1 kg

жестебанка 10 L

ведро 20 L

бочка 54 kg

бочка 180 kg

Арт. XA 30213

Арт. XA 30413

Арт. XA 30513

Арт. XA 30613

Арт. XA 30713