

XADO Hydraulic Oil DAZ ISO VG 46

Безцинковое гидравлическое масло.

Изготовлено из высококачественных базовых масел и комплекса беззольных и не содержащих цинка присадок. Содержат атомарный ревитализант.

Разработано для гидравлических систем, в которых существует риск загрязнения водой или водно-масляной эмульсией. Эмульгируемая влага не снижает антикоррозионные свойства и фильтруемость масла.

Масло отличается высокой антиокислительной и термической стабильностью, отличными деаэрирующими, эмульгирующими и моющими свойствами.

Благодаря высокому индексу вязкости (VI=210) масло может использоваться в системах, работающих в широком температурном диапазоне и при высоких нагрузках.

Специальная формула масла обеспечивает надежную работу гидравлических систем с деталями из бронзы и серебряных сплавов.

Преимущества

- Компенсирует текущий износ узлов и агрегатов гидросистем, и поддерживают их в безыносном состоянии.
- Увеличивает надежность, и повышают срок службы агрегатов гидравлического оборудования.
- Увеличивает производительность объемных гидромашин.
- Снижает потребляемую мощность приводов до 5 %.
- Уменьшает шум и вибрации оборудования.

Уровень эксплуатационных свойств

DIN 51524 part 3 (VHLPD) (except demulsification)

Hagglunds

Denison

Vickers I-286-S/I-2952-S

Cincinnati Milacron

Физико-химические данные*

Плотность 20 °С, kg/l	0,861
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	8,4
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	47,5
Индекс вязкости	210
Температура вспышки, °С	245
Температура застывания, °С	-36

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 60 L

бочка 200 L