

XADO M-14B2

Масло для судовых, тепловозных и стационарных дизелей.

Содержит атомарный ревитализант.

Предназначено для среднефорсированных автотранспортных дизелей, а также для двух- и четырехтактных судовых, тепловозных и стационарных дизелей тронкового типа, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5 %.

Обеспечивает надежную смазку и защиту дизелей от высокотемпературных отложений и коррозии при нормальных и тяжелых режимах эксплуатации на топливе с высоким содержанием серы.

Обеспечивает превосходную защиту всех деталей двигателя от износа, ржавчины и коррозии.

Обладает хорошими моюще-диспергирующими, антиокислительными, противокоррозионными и противоизносными свойствами.

Содержит двигатель в чистоте, нейтрализует сажевые загрязнения моторного масла.

Преимущества

- Повышает надежность двигателя и увеличивает его мощность.
- Снижает расход топлива.
- Повышает давление в маслосистеме.
- Значительно продлевает ресурс двигателя.
- Демпфирует экстремальные нагрузки.
- Снижает шум и вибрации.

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,897
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	13,8
Индекс вязкости	91
Температуры вспышки, °С	234
Температура застывания, °С	<-15
Щелочное число, mgKOH/g	6,82
Зольность сульфатная, %	0,95

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 200 L

Арт. XA 20748