

# XADO Mineral Compressor Oil 100

Минеральное беззольное компрессорное масло.

Изготовлено на основе специальных минеральных базовых масел и комплекса специальных присадок. Содержит атомарный ревитализант.

Предназначено для мобильных и стационарных компрессоров всех типов с максимальной температурой нагнетания до 220 °С.

Может использоваться в качестве беззольного гидравлического масла с улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойствами.

Благодаря высокоочищенной основе и комплексу специальных присадок обеспечивает продолжительный срок службы компрессора при постоянной длительной работе в нагруженных режимах. Защищает детали компрессора от коррозии и воздействия агрессивных сред. Обладает отличными антиокислительными свойствами: минимизирует риск загустевания и образования отложений. Отличается превосходными уплотняющими и противопенными свойствами, быстро дезмульгирует воду. Совместимо со всеми типами уплотнителей, используемых в компрессорах.

## Преимущества

- Компенсирует текущий износ узлов компрессоров и поддерживает их в безысносном состоянии.
- Повышает производительность поршневых компрессоров до 15%.
- Увеличивает ресурс компрессоров в 2-3 раза.
- Снижает потребляемую мощность приводов компрессоров до 12%.
- Защищает детали компрессора от воздействия агрессивных сред.
- Снижает расход масла для смазки цилиндропоршневой группы крейцкопфных машин.
- Обеспечивает идеальную подгонку деталей друг к другу в процессе обкатки, как новых компрессоров, так и после капитального ремонта.
- Снижает и стабилизирует рабочую температуру.
- Уменьшает уровень шума и вибрации.

## Уровень эксплуатационных свойств

ISO-VG 100

DIN 51506: VBL, VCL и VDL

ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH

DIN 51524 часть 2 (HLP)

AFNOR NFE 48-603 категория HM

Vickers I-286-S

## Физико-химические данные\*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,882
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,1
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	100,9
Индекс вязкости	95
Температура вспышки, °С	258
Температура застывания, °С	<-21

*\*типичные показатели*

## Упаковка

бочка 60 L

бочка 200 L

Арт. XA 20656

Арт. XA 20756