

VERYLUBE 10W-40 SL/CI-4

Полусинтетическое масло для легковых и грузовых автомобилей.

Произведено с использованием базовых масел технологии гидрокрекингвого синтеза.

- Универсально в применении для бензиновых, на сжиженном газе (LPG) и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей.
- Эффективно для современных двигателей: многоклапанных, с турбонаддувом (в том числе с системой рециркуляции отработавших газов), с непосредственным впрыском и др.
- Отвечает большому числу спецификаций и требований автопроизводителей к современным маслам и поэтому является отличным решением для смешанных автопарков.
- Надежно защищает и смазывает двигатель, содержит его в чистоте.

Масло VERYLUBE 10W-40 SL/CI-4 выполняет требования спецификаций:

SAE 10W-40
API SL/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA A3/B4/E7
Global DHD-1

требования фирм производителей:

VW 500.00/505.00
MB 228.3, 229.1
Volvo VDS-2, VDS-3
MAN 3275
Renault (RVI) RLD-2
Mack EO/M PLUS
MTU Type 2
Cummins CES 20071/72/76/77/78
Allison C-4
ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,871
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	14,9
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	99,7
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	156
Температуры вспышки, °С	216
Температура застывания, °С	<-36
Сульфатная зольность, масс. %	1,37
Щелочное число, mgKOH/g	10,3

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 60 L
бочка 200 L

Арт. XB 20664
Арт. XB 20764