

VERYLUBE 5W-40 SL/CF

Синтетическое масло для легковых и малых грузовых автомобилей.

- Применяется всесезонно в легковых и малых грузовых автомобилях.
- Универсально в применении для бензиновых, на сжиженном газе (LPG) и дизельных двигателей.
- Эффективно для современных двигателей: многоклапанных, с турбонаддувом (в том числе с системой рециркуляции отработавших газов), с непосредственным впрыском и др.

Масло VERYLUBE 5W-40 SL/CF выполняет требования спецификаций:

SAE 5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

требования фирм производителей:

VW 500.00/505.00
BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3
Porsche A40
PSA B71 2294 In Prog. (PSA Level 2)
Renault RN 0700/0710

Физико-химические свойства*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,853
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,5
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	86,6
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5100
Индекс вязкости	175
Температуры вспышки, °C	221
Температура застывания, °C	<-40
Сульфатная зольность, масс. %	1,14
Щелочное число, mgKOH/g	9,2

**типичные показатели*

Упаковка

бочка 60 L
бочка 200 L

Арт. XB 20659
Арт. XB 20759