

XADO VitaFlush

Густой очиститель систем смазки с эффектом ревитализации.

Вносится в отработанное масло перед заменой в качестве моющего или профилактического средства для промывки и защиты от износа маслосистемы бензиновых и дизельных двигателей всех типов (в том числе с турбонаддувом), агрегатов трансмиссии, а также в качестве адаптационной промывки при переходе на масло другой вязкости, другого сорта (например, с минерального на синтетическое), или на масло другого производителя.

Совместим со всеми видами масел.

Не содержит кислоты, ацетона и растворителей.

Безопасен для неметаллических деталей двигателя (резиновых и полимерных уплотнителей), лямбда зондов и каталитических нейтрализаторов

Преимущества

- Комплексно очищает масляную систему двигателя (агрегатов трансмиссии) от загрязнений всех видов.
- Полностью удаляет все загрязнения, смоляные отложения в каналах и выводит их с отработанным маслом. Благодаря ревитализанту возвращает до 70 % утраченного металла на место.
- Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец.
- Устраняет эффект залипания гидрокомпенсаторов при длительном использовании (пробег 700–1000 км).
- Очищает систему вентиляции картера.
- Восстанавливает и защищает от износа трущиеся детали.
- Увеличивает мощность двигателя.
- Стабилизирует параметры масляного насоса (увеличивает давление масла).

Технические данные*

Внешний вид	Вязкая жидкость коричневого цвета
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	40,18
Дисперсность, мкм	не более 5
Температура застывания, °C	–8
Содержание воды, %	отсутствует
Общее щелочное число, мгКОН/г	28.5

**типичные показатели*

Применение

Вносится в маслосливную горловину прогретого двигателя, узла, согласно инструкции.

Примечание

Для максимального эффекта использовать при каждой замене масла.

Упаковка

жестбанка 1 L	Арт. ХА 40701
жестбанка 20 L	Арт. ХА 48501
евробочка 60 L	Арт. ХА 40601
евробочка 200 L	Арт. ХА 40901