

XADO Antifreeze Red 12++ -40 °C

Готова до застосування рідина для системи охолодження двигуна.
Містить REVITALIZANT.

XADO Antifreeze Red 12++ -40 °C – спеціально розроблена для одноразової заливки охолоджуючої рідини на весь період експлуатації автомобілів VW-Audi Group на основі етиленгліколю з пакетом антикорозійних присадок за прогресивною технологією з використанням інноваційної комбінації органічних кислот з високореакційними сполуками кремнію.

Особливо рекомендується для високотехнологічних двигунів, де важливий захист алюмінію від високих температур. Може використовуватися в гібридних та акумуляторних електромобілях.

Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом 5 років (250 000 км пробігу).

Переваги

- максимальний резерв антикорозійного захисту;
- забезпечує оптимальний тепловий режим роботи двигуна у всіх режимах експлуатації;
- перешкоджає утворенню відкладень і зберігає систему охолодження в ідеальній чистоті
- подовжений термін служби завдяки синергетичному ефекту від комбінації органічних інгібіторів;
- безпечна для алюмінію, чавуну і сплавів кольорових металів, еластомерів, пластмаси та гуми;
- допускає використання водопровідної води для приготування охолоджуючої рідини;
- сумісна з більшістю інших теплоносіїв на основі етиленгліколю;
- не містить шкідливих добавок, такі як нітроти, аміни і фосфати, борати;
- завдяки нанокomпоненту REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

XADO Antifreeze Red 12++ -40 °C виконує вимоги:

VW TL 774 G (G12++)

MB 325.5

MAN 324 Typ SI-OAT

Scania TB 1451

Застосування

Продукт рекомендується використовувати при температурах повітря до – 40 °C, при більш високих температурах, його можна розбавляти деіонізованою або дистильованою водою.

Підготовка охолоджувальної рідини

Температура повітря, °C	Готовий антифриз	Вода
-15	1	1
-20	2	1
-30	3	1

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

1 STAGE TECHNOLOGY
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

XADO

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com