

XADO Antifreeze Red 12++

Концентрат рідини для системи охолодження двигуна.
Містить REVITALIZANT.

Спеціально розроблений для одноразової заливки охолоджуючої рідини на весь період експлуатації автомобілів VW-Audi Group на основі етиленгліколю з пакетом антикорозійних присадок за прогресивною технологією з використанням інноваційної комбінації органічних кислот з високореакційними сполуками кремнію.

Особливо рекомендується для високотехнологічних двигунів, де важливий захист алюмінію від високих температур. Може використовуватися в гібридних та акумуляторних електромобілях.

Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом 5 років (250 000 км пробігу).

Переваги

- максимальний резерв антикорозійного захисту;
- забезпечує оптимальний тепловий режим роботи двигуна у всіх режимах експлуатації;
- перешкоджає утворенню відкладень і зберігає систему охолодження в ідеальній чистоті;
- подовжений термін служби завдяки синергетичному ефекту від комбінації органічних інгібіторів;
- безпечний для алюмінію, чавуну і сплавів кольорових металів, еластомерів, пластмаси та гуми;
- допускає використання водопровідної води для приготування охолоджуючої рідини;
- сумісний з більшістю інших теплоносіїв на основі етиленгліколю;
- не містить шкідливі добавки, такі як нітриди, аміни і фосфати, борати;
- завдяки наноконцентру REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

XADO Antifreeze Red 12++ виконує вимоги:

VW TL 774 G (G12++)

MB 325.5

MAN 324 Typ SI-OAT

Scania TB 1451

Типові показники

Колір		малиновий
Щільність 20°C, kg/l	ASTM D5931	1,114
pH (33% розчин у воді)	ASTM D1287	8,2
pH (50% розчин у воді)	ASTM D1287	8,6
Рівноважна температура кипіння, °C	ASTM D1120	> 170
Показник заломлення, 20°C	ASTM D1218	1,432

Застосування

Перед використанням його необхідно розбавляти водою. Для забезпечення оптимальної продуктивності і контрольованої якості, рекомендується використання деіонізованої або дистильованої води.

Співвідношення XADO Antifreeze Red 12++/ вода залежить від мінімальної температури експлуатації автомобіля.

1 STAGE TECHNOLOGY
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com

XADO ANTIFREEZE

Atomic REVITALIZANT

BLUE GREEN

Співвідношення XADO Antifreeze Red 12+/ Вода для приготування охолоджувальної рідини

XADO Antifreeze Red 12++	Вода	Температура, °C
1 частина (33%)	2 частини (67%)	- 17
1 частина (50%)	1 частина (50%)	- 38
2 частини (67%)	1 частина (33%)	- 64

24.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

Wear of the operating surface

1 STAGE TECHNOLOGY
FAST REVITALIZATION

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com