

XADO Antifreeze RN-T

Концентрат охолоджувальної рідини преміум-класу для високотехнологічних двигунів.
Містить REVITALIZANT.

Концентрат охолоджуючої рідини виготовлений на основі етиленгліколю та запатентованій безсилікатній аліфатичній технології органічних присадок (OAT). Рекомендується для застосування у високотехнологічних двигунах, де особливо важливий захист алюмінію від агресивної дії високих температур. Може використовуватися в гібридних та акумуляторних електромобілях.

Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом 5 років (250 000 км пробігу).

Переваги

- продовжений термін служби охолоджуючої рідини(Long Life Antifreeze) і довготривалий захист від корозії завдяки використанню практично невиснажливих інгібіторів корозії;
- покращена теплопередача збільшує можливості оптимізації конструкції двигуна;
- відмінний кавітаційний захист;
- покращує змащення ущільнення і продуктивність водяного насоса;
- не містить шкідливі добавки, такі як нітроти, аміни, фосфати, борати і сілікати;
- забезпечує гарантований захист усіх металів двигуна, включаючи алюміній, чорні та кольорові сплави;
- екологічно чистий за рахунок використання карбоксильних присадок у пакеті інгібіторів;
- завдяки наноконцентру REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

XADO Antifreeze RN-T відповідає технічним умовам:

Dacia 41-01-001/--T Renault 41-01-001/--T Mercedes-Benz 325.7

Типові показники

Колір		жовтий
Щільність 20°C, kg/l	ASTM D5931	1,115
pH (33% розчин у воді)	ASTM D1287	8,0
pH (50% розчин у воді)	ASTM D1287	8,1
Рівноважна температура кипіння, °C	ASTM D1120	173
Показник заломлення, 20°C	ASTM D1218	1,432

Застосування

Співвідношення XADO Antifreeze RN-T / вода залежить від мінімальної температури експлуатації автомобіля. Для оптимальної продуктивності рекомендується використання деіонізованої або дистильованої води для приготування розчину охолоджувальної рідини.

1 STAGE TECHNOLOGY
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com

XADO ANTIFREEZE

Atomic REVITALIZANT

BLUE GREEN

Співвідношення XADO Antifreeze RN-T/вода для приготування охолоджувальної рідини

XADO Antifreeze Antifreeze Red 13	Вода	Температура, °C
1 часть (33%)	2 части (67%)	- 17
1 часть (50%)	1 часть (50%)	- 38
2 части (67%)	1 часть (33%)	- 64

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

Wear of the operating surface

1 STAGE TECHNOLOGY
FAST REVITALIZATION

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

XADO XADO

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com