

XADO Hi-SPEED 2

**Мастило для високошвидкісних підшипників на полікарбамідному загущувачі.
Містить REVITALIZANT®.**

XADO Hi-SPEED 2 – суперуніверсальне мастило із полісечовиною, рекомендовано для застосування у підшипниках кочення та ковзання, відкритих передачах, зубчастих муфтах, канатах та інших вузлах і механізмах, що працюють у широкому діапазоні температур, швидкостей, навантаг.

Особливо рекомендоване для змащення високошвидкісних підшипників та інших вузлів, де фактор швидкості становить до 800.000.

Переваги:

- надзвичайно висока стійкість до термічного розпаду і окиснення при високих робочих температурах;
- відмінна несуча здатність мастильної плівки при високих навантагах;
- надійний захист металевих частин від корозії та стійкість до вимивання водою;
- висока механічна стабільність;
- гарантує надійну роботу високошвидкісних підшипників завдяки фактору швидкості 800.000;
- завдяки наявності в складі компонента REVITALIZANT® збільшує ресурс деталей та частково компенсує спрацювання деталей.

Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XBFI 2 (ISO 6743-9)

KP2N-20 (DIN 51502)

Типові показники

Загусник	полісечовина
Колір	світло-коричневий
Клас консистенції NLGI	2
Температура краплепадіння, °C	>280
В'язкість базової оливи при 40 °C, мм ² /с	150
ЧКМ, навантага зварювання, Н (кг)	3150 (315)
Робоча температура застосування, °C	
довгостроково	- 20 ...+150
короткочасно	<+180

10.10.2023

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

Wear of the operating surface

1 STAGE TECHNOLOGY
FAST REVITALIZATION

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com