

XADO Hi-TEMP 2

**Високоякісне мастило з відмінною стабільністю за високих робочих температур.
Містить REVITALIZANT®.**

XADO Hi-TEMP 2 – багатофункціональне мастило для змащення підшипників кочення та ковзання за високих температур та навантаг. Відрізняється високою стабільністю під тривалим термічним впливом. Особливо рекомендоване для змащення високошвидкісних підшипників та інших вузлів, які працюють в умовах постійних високих робочих температур та навантаг.

Переваги:

- відмінна стійкість до термічного розпаду й окиснення за високих робочих температур;
- гарантує стійкість до ударних навантаг завдяки комплексу присадок EP (Extreme Pressure);
- надійний захист металевих частин від корозії та стійкість до вимивання водою;
- висока механічна стабільність;
- підходить для застосування у високошвидкісних підшипниках;
- завдяки наявності в складі компонента REVITALIZANT® збільшує ресурс деталей та частково компенсує спрацювання деталей.

Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XBFI 2 (ISO 6743-9)

KP2N-30 (DIN 51502)

Типові показники

Загусник	полісечовина
Клас консистенції NLGI	2
Температура краплепадіння, °C	>280
В'язкість базової оливи при 40 °C, мм²/с	220
ЧКМ, пляма спрацювання, мм	0,47
Відділення оливи від мастила згідно ASTM D6184, 24 год, 100 °C, %	<1,2
Робоча температура застосування, °C	
довгострокова	- 20 ... +180
максимальна	до +200

26.12.2023

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

1 STAGE TECHNOLOGY
FAST REVITALIZATION

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com