

## XADO Li-EP 2/3

Літієве мастило універсального призначення із потужним комплексом присадок. Містить REVITALIZANT®.

**XADO Li-EP 2/3** – високоякісне мастило із комплексом антиокислювальних, протизносних (AW) і протизадиркових (EP) присадок, а також сильним комплексом інгібіторів корозії. Використовується у вузлах тертя з високим питомим тиском та рекомендується для змащення підшипників кочення та ковзання, зубчатих передач та інших вузлів тертя, де необхідне мастило високої якості.

### ПЕРЕВАГИ

- багатофункціональне мастило преміум-класу;
- надвисока стійкість до надвеликих навантаж (містить комплекс EP-присадок) і висока механічна стабільність;
- рекомендовано для велико навантажених підшипників, підходить для роботи в умовах великої вібрації;
- сильні антиокислювальні властивості;
- завдяки наявності в складі компонента REVITALIZANT® збільшує ресурс деталей та частково компенсує спрацювання деталей.

### Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2/3 (ASTM D217).

ISO-L-XB(F)CHB2/3 (ISO 6743-9)

KP2/3K-20 (DIN 51502)

### Типові показники

|  |              |
|--|--------------|
| Загусник                                 | літієвий     |
| Колір                                    | синій        |
| Клас консистенції NLGI                   | 3            |
| Температура краплепадіння, °C            | >180         |
| В'язкість базової оливи при 40 °C, мм²/с | 190          |
| ЧКМ, навантаження зварювання, Н (кг)     | 2800 (280)   |
| Робоча температура застосування, °C      | - 20 ...+130 |

10.10.2023

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

**1 STAGE TECHNOLOGY**  
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

**with REVITALIZANT by XADO**

www.xado.com