

## XADO LX MO 2

**Стійке до екстремальних навантажень літієве мастило із вмістом молібдену.  
Містить REVITALIZANT®.**

**XADO LX MO 2** – багатофункціональне мастило, що забезпечує змащування вузла тертя навіть при розриві мастильної плівки. Рекомендовано для застосування у високонавантажених підшипниках і механізмах; важкодоступних для змащування вузлах, ланцюгах, електричних гальмах.

### ПЕРЕВАГИ

- подовжений термін стабільної роботи навіть в умовах екстремальних навантажень;
- висока стійкість до вимивання водою;
- краще ковзання контактних поверхонь, зменшення коефіцієнту їх тертя та інтенсивності спрацювання за рахунок дисільфіду молібдена;
- відмінний захист металевих деталей від корозії;
- завдяки наявності в складі компонента REVITALIZANT® збільшує ресурс деталей та частково компенсує спрацювання деталей.

### Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XBDEB 2 (ISO 6743-9)

KPF2K-20 (DIN 51502)

### Типові показники

Загусник	літієвий комплекс
Колір	чорний
Клас консистенції NLGI	2
Температура краплепадіння, °C	>190
В'язкість базової оливи при 40 °C, мм²/с	150
ЧКМ, навантаження зварювання, Н (кг)	4000 (400)
Робоча температура застосування, °C	
довгостроково	-20 ... +120
короткочасно	< +150

10.10.2023

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

**Wear of the operating surface**

**1 STAGE TECHNOLOGY**

**FAST REVITALIZATION**

**The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer**

**with REVITALIZANT by XADO**

[www.xado.com](http://www.xado.com)