

## XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 Pro-industry

Універсальна моторна олива з високими експлуатаційними властивостями для змішаного автопарку. Містить REVITALIZANT [RF5,5\*].

**XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 Pro-industry** - сучасна моторна олива для бензинових, газових та дизельних двигунів з турбонаддувом або без, з каталітичним нейтралізатором, системою Common Rail. Особливо рекомендовано для важконавантажених комерційних автомобілів і спецтехніки. Розроблена для моделей зі збільшеним інтервалом заміни оливи. Виконує вимоги специфікацій багатьох провідних автовиробників, тому є ідеальною багатофункціональною моторною олією для змішаного автопарку.

### Переваги

- високі мийні властивості, що мінімізують відкладення в гарячій зоні двигуна;
- сильно виражена диспергувальна здатність, що запобігає утворенню осаду і шламу;
- висока стійкість до корозії та піноутворення;
- природній високий індекс в'язкості;
- висока зносостійкість, що значно знижує знос поршневих кілець і стінок циліндрів
- забезпечує зниження витрати палива;
- захист двигуна від поточного зношування завдяки компоненту REVITALIZANT.

**XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 Pro-industry** виконує вимоги

SAE 10W-40	Mack EO-N;	Renault: RLD / RLD-2	Cummins CES 20077 / 78
API SL/CI-4	Volvo VDS-3	Caterpillar ECF-2 / ECF-1-A	MTU Type 2;
ACEA A3 / B4 / E7	MAN M 3275 / M 3271	Deutz DQC III-10	Voith Class A
Global DHD-1	MB 235.27 / 229.1	Detroit Diesel DDC 93K215	Allison C4
JASO DH-1	DTFR 15B110 (MB 228.3)		

### Типові показники

Щільність при 20 °C, kg/l	ASTM D4052	0,866
В'язкість при 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,9
В'язкість при 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	101,6
Індекс в'язкості	ASTM D2270	155
Температура спалаху, °C	ASTM D93	230
Температура застигання, °C	ASTM D97	<-36
Сульфатна зольність, мас. %	ASTM D874	1,4
Лужне число, mgKOH/g	ASTM D2896	10,7


\* RF (Revitalization® factor) — показник ефективності відновлення та захисту двигуна від зносу. RF=5,5 означає, що двигун надійно захищений від поточного зношування.

22.05.2024

При застосуванні оливи враховуйте рекомендації виробника устаткування. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

## BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface



## AFTER

No traces of scorings are left!  
Ceramic-metal coating restores worn surfaces & reliably protects mechanism parts from future wear

100×

Real pictures of the surface before and after treatment (enlarged by 100 times)