

# XADO Antifreeze Blue BS -40 °C

Готова до використання охолоджувальна рідина для широкого кола автомобільних двигунів.  
Містить REVITALIZANT.

**XADO Antifreeze Blue BS -40 °C** - готова до використання рідина для надійної та ефективної роботи системи охолодження двигунів. Виготовлена на основі моноетиленгліколю (MEG) преміум класу з добре збалансованим пакетом повністю органічних інгібіторів (OAT – технологія органічних присадок).  
Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом двох років (100 000 км пробігу).

## ПЕРЕВАГИ

- забезпечує оптимальний тепловий режим двигуна у всіх режимах експлуатації;
- перешкоджає утворенню відкладень та підтримує систему охолодження у чистоті;
- має значний резерв антикорозійного захисту;
- безпечна для алюмінію та кольорових металів, синтетичних матеріалів та гуми;
- стійка до жорсткої води, допускає використання водопровідної води для приготування охолоджувальної рідини;
- сумісна і змішується зі стандартними автомобільними охолоджувальними рідинами на основі MEG;
- не містить потенційно шкідливих добавок, таких як нітрити, аміни та фосфати, сприяє безпеці довкілля;
- економічно вигідний;
- завдяки нанокomпоненту REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

**XADO Antifreeze Blue BS -40 °C** виконує вимоги:

BS 6580

ASTM D 3306-20 Тип III (для розведень 52% і вище)

SAE J 1034 (для розведень 52% і вище)

AFNOR NFR 15-601

UNE 26-361-88/1 (крім RA)

AS 2108-2004

CUNA NC 956-16/18

ONORM V5123

JIS K 2234

## Застосування

Продукт рекомендується використовувати при температурах повітря до – 40 °C, при більш високих температурах, його можна розбавляти деіонізованою або дистильованою водою.

Підготовка охолоджувальної рідини

Температура повітря, °C	Готовий антифриз	Вода
-15	1	1
-20	2	1
-30	3	1

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

**1 STAGE TECHNOLOGY**  
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

**XADO**

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com