

## XADO RED ANTICARBON

Комплексний засіб для розкоксування.

Нова формула швидкодіючого засобу для розм'якшення та видалення складних вуглецевих відкладень на дні та кільцях поршня бензинових і дизельних двигунів. Прибирає весь нагар і смоляні забруднення з порожнин циліндропоршневої групи.

### Переваги

- Відновлює рухливість кілець.
- Очищає циліндри і поршні, камери згоряння, клапани від усіх видів забруднень (нагару, коксу, лаків, смол).
- Вирівнює компресію по циліндрах.
- Видаляє відкладення зі свічок запалювання (розжарювання).
- Безпечний для каталітичних нейтралізаторів, кисневих датчиків, гумотехнічних виробів і ущільнювачів.

### Застосування:

1. Прогріти двигун. Мотор має бути теплим, але не гарячим.
2. Викрутити свічки (форсунки або свічки розжарювання). Вимкнути роз'єм датчика розподілу запалювання, датчик Холла або комутатор. Перекрити подачу палива в циліндри.
3. Через шланг-насадку розпилити засіб по черзі у кожний циліндр (до 5 с). Встановити свічки (форсунки або свічки розжарювання) назад, тим самим забезпечивши неможливість випаровування складу. Почекати 10–20 хв.
4. Викрутити свічки (форсунки). Прикрити свічкові отвори поглинальною тканиною, щоб бруд, який вилітає, не потрапив на лакофарбове покриття деталей кузова автомобіля. Провернути двигун стартером протягом декількох секунд. Процедуру повторити 2-4 рази.
5. Для уникнення "сухого" тертя під час запуску двигуна після розкоксовування, рекомендується внести в кожен циліндр 10-15 мг свіжої моторної оливи. Встановити свічки (форсунки або свічки розжарювання) на місце, під'єднати проводи й датчики, забезпечити подачу палива.
6. Запустити двигун і забезпечити його роботу на підвищеній частоті обертання колінчастого вала до 15 хв. За цей час залишки розм'якшеного коксу видаляються через систему випуску відпрацьованих газів\*.

*\* Для повного видалення залишків забруднень із циліндрів, рекомендується поїхати на загородній дорозі 5-10 км з максимально допустимою швидкістю.*

**Дозування:** одного аерозольного балона 320 мл достатньо для розкоксовування у 20 циліндрах.


**Склад:** багатофункціональні присадки, вуглеводні, REVITALIZANT, газ-пропелент вуглеводневий.

26.11.2024

XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

### BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface



### AFTER

No traces of scorings are left!  
Ceramic-metal coating restores worn cylinder surfaces & reliably protects engine parts from future wear

100×

Real pictures of the cylinder surface before and after treatment (enlarged by 100 times)