

XADO Antifreeze Blue BS

Економічно ефективний концентрат охолоджуючої рідини для широкого кола автомобільних двигунів.
Містить REVITALIZANT.

Розроблен для надійної та ефективної роботи системи охолодження двигунів.
Виготовлений на основі моноетиленгліколю (MEG) преміум класу з добре збалансованим пакетом повністю органічних інгібіторів (OAT – технологія органічних присадок).
Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом двох років (100 000 км пробігу).

ПЕРЕВАГИ

- забезпечує оптимальний тепловий режим двигуна у всіх режимах експлуатації;
- перешкоджає утворенню відкладень та підтримує систему охолодження у чистоті;
- має значний резерв антикорозійного захисту;
- безпечний для алюмінію та кольорових металів, синтетичних матеріалів та гуми;
- стійкий до жорсткої води, допускає використання водопровідної води для приготування охолоджувальної рідини;
- сумісний і змішується зі стандартними автомобільними охолоджувальними рідинami на основі MEG;
- не містить потенційно шкідливих добавок, таких як нітроти, аміни та фосфати, сприяє безпеці довкілля;
- економічно вигідний;
- завдяки наноконпоненту REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

XADO Antifreeze Blue BS виконує вимоги:

BS 6580	UNE 26-361-88/1 (крім RA)	ONORM V5123
AFNOR NFR 15-601	AS 2108-2004	JIS K 2234
ASTM D 3306-20 Тип III (для розведень 52% і вище)	CUNA NC 956-16/18	
SAE J 1034 (для розведень 52% і вище)		

Типові показники

Колір		блакитний
Щільність 20°C, kg/l	ASTM D5931	1,110
pH (33% розчин у воді)	ASTM D1287	8,2
pH (50% розчин у воді)	ASTM D1287	8,4
Рівноважна температура кипіння, °C	ASTM D1120	159
стійкість до жорсткої води, мл	ASTM D7437	<0,05

Застосування

Перед використанням концентрат необхідно розбавляти водою. Для забезпечення оптимальної продуктивності і контрольованої якості, рекомендується використання деіонізованої або дистильованої води.

1 STAGE TECHNOLOGY
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com

XADO ANTIFREEZE

Atomic REVITALIZANT

BLUE GREEN

Співвідношення XADO Antifreeze Blue BS/вода залежить від мінімальної температури експлуатації автомобіля.

Співвідношення XADO Antifreeze Blue BS - вода для приготування охолоджувальної рідини

XADO Antifreeze BS	Вода	Температура, °C
1 частина (33%)	2 частини (67%)	- 17
1 частина (50%)	1 частина (50%)	- 36
2 частини (67%)	1 частина (33%)	- 64

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

Wear of the operating surface

1 STAGE TECHNOLOGY
FAST REVITALIZATION

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

XADO XADO

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com