

XADO Antifreeze Green 11 -40 °C

Готова до застосування охолоджувальна рідина, що містить комбінацію мінеральних та органічних інгібіторів. Містить REVITALIZANT.

XADO Antifreeze Green 11 -40 °C - розроблена для надійної та ефективної роботи всіх видів систем рідинного охолодження автомобільних та промислових двигунів внутрішнього згоряння, в транспортних засобах із гібридним двигуном та/або акумуляторним електродвигуном.

Виготовлена на основі моноетиленгліколю (MEG) та комбінації мінеральних і органічних високоефективних інгібіторів корозії.

Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом 3,5 років (175 000 км. пробігу).

Переваги

- ефективний і довговічний захист від корозії - поєднання технології силікатних та карбоксилатних інгібіторів;
- перешкоджає утворенню відкладень та містить систему охолодження в ідеальній чистоті;
- низькі показники виснаження пакету інгібіторів корозії сприяють збільшенню терміну служби рідини;
- безпечна для алюмінію та кольорових металів, синтетичних матеріалів та гуми;
- не містить шкідливих добавок, такі як нітроти, аміни і фосфати;
- сумісна і змішується зі стандартними автомобільними охолоджувальними рідинами на основі MEG;
- завдяки наноконцентру REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

XADO Antifreeze Green 11 -40 °C виконує вимоги:

ASTM D 3306-20	VW TL-VW 774 C (G11)	Volvo 128 6083 / 002	Case JIC-501
SAE J 1034	MB 325.0/ 325.2	MTU MTL 5048	Cummins 85T8-2
NATO S-759	BMW LC-87/ LC-97	Ford ESD-M97B49-A	Deutz DQC CA-14
MIL-DCSEA 615/C	Opel / Vauxhall GME L1301	Chrysler MS-7170	Iveco standard 18-1830
MIL-FSD 8704	MAN 324 Typ NF	Fiat 9,55523	

Застосування

Продукт рекомендується використовувати при температурах повітря до – 40 °C, при більш високих температурах, його можна розбавляти деіонізованою або дистильованою водою.

Підготовка охолоджувальної рідини

Температура повітря, °C	Готовий антифриз	Вода
-15	1	1
-20	2	1
-30	3	1

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

1 STAGE TECHNOLOGY

• FAST REVITALIZATION •

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

Wear of the operating surface

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com