

# XADO Antifreeze Red 12+ -40 °C

Готова до застосування рідина для системи охолодження двигуна.  
Містить атомарний REVITALIZANT.

**XADO Antifreeze Red 12+ -40 °C** - розроблена для надійної та ефективної роботи систем рідинного охолодження автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Виготовлена на основі моноетиленгліколю (MEG) преміум класу з добре збалансованим пакетом повністю органічних інгібіторів (OAT – технологія органічних присадок). Особливо рекомендована для високотехнологічних сучасних двигунів, для забезпечення тривалого захисту від температурної корозії для алюмінієвих теплообмінних поверхонь. Може використовуватися в гібридних та акумуляторних електромобілях.

Гарантує бездоганну роботу системи охолодження протягом 5 років (250 000 км. пробігу).

## Переваги

- подовжений термін служби завдяки синергетичному поєднанню моно- і дикарбоксилатів;
- перешкоджає утворенню відкладень, чудово захищає від кавітації навіть;
- безпечна для алюмінію, чавуну і сплавів кольорових металів, еластомерів, пластмаси та гуми;
- покращена стійкість до жорсткої води - відсутність силікатів та фосфатів;
- сумісна і змішується зі стандартними автомобільними охолоджувальними рідинами на основі MEG;
- не містить шкідливих добавок, такі як нітрити, аміни і фосфати;
- підходить для змішаних автопарків - одна охолоджуюча рідина для автомобілів і важкої техніки;
- завдяки наноконпоненту REVITALIZANT захищає підшипник помпи системи охолодження при раптовому пошкодженні або зносі сальника.

**XADO Antifreeze Red 12+ -40 °C** виконує вимоги:

ASTM D3306-20	NATO S-759	VW TL 774F (G12+)	MAN 324 Typ SNF	Caterpillar GCM34
ASTM D4656-98	BS 6580.2010	MB 325.3/326.3	GM 6277M	Cummins CES 14603/14439
ASTM D6210-17		Ford WSS-M97B44-D	GM B0401065	Detroit DFS93K227/217

## Застосування

Продукт рекомендується використовувати при температурах повітря до – 40 °C, при більш високих температурах, його можна розбавляти деіонізованою або дистильованою водою.

Підготовка охолоджувальної рідини

Температура повітря, °C	Готовий антифриз	Вода
-15	1	1
-20	2	1
-30	3	1

22.02.2023

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника автомобіля. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

**1 STAGE TECHNOLOGY**  
• FAST REVITALIZATION •

Wear of the operating surface

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

**with REVITALIZANT by XADO**

www.xado.com